

# Oscurante

# **CLIMA NOX**

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

## **ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

## SCHEDA DI MANUTENZIONE

L'oscurante **Clima Nox**, grazie alla sua struttura robusta e alla ferramenta storica, garantisce protezione e resistenza nel tempo. Per preservarne l'estetica e il corretto funzionamento, è consigliabile effettuare una manutenzione periodica seguendo queste indicazioni.

### Pulizia delle doghe e del telaio

- **Frequenza:** si consiglia una pulizia ogni 4-6 mesi, o più frequentemente in caso di esposizione a polvere, smog o salsedine.
- **Metodo consigliato:** utilizzare un panno morbido o una spugna non abrasiva inumidita con acqua tiepida e detergente neutro.
- **Prodotti da evitare:** non impiegare solventi, acidi, alcool o detersivi abrasivi che potrebbero danneggiare la verniciatura e le finiture.
- **Asciugatura:** dopo il lavaggio, asciugare con un panno morbido per evitare macchie o aloni.

### Manutenzione della ferramenta storica

- **Chiusura con spagnoletta:** verificare periodicamente che il meccanismo di chiusura funzioni correttamente. Se necessario, lubrificare le parti mobili con un olio specifico per ferramenta.
- **Bandelle e cerniere:** controllare che non vi siano accumuli di sporco o ossidazione. Pulire con un panno asciutto e applicare periodicamente un lubrificante spray per garantire la fluidità del movimento.
- **Viti e fissaggi:** assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano ben saldi e serrati per mantenere la stabilità della struttura.

### Precauzioni d'uso

- Evitare l'accumulo di foglie, polvere o detriti tra le doghe per prevenire eventuali problemi di chiusura.
- Non utilizzare idropulitrici o getti d'acqua ad alta pressione, che potrebbero compromettere le parti meccaniche e la ferramenta.
- In caso di vento forte o condizioni atmosferiche estreme, chiudere completamente le ante per ridurre lo stress strutturale.

Seguendo queste semplici operazioni di manutenzione, **Clima Nox** manterrà nel tempo la sua bellezza e funzionalità, offrendo una protezione efficace e un'estetica sempre impeccabile.