

Porta interna

SINFONIA

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sinfonia è la porta interna scratch che unisce durabilità, eleganza e funzionalità in un'unica soluzione raffinata. Appartenente alla linea scratch, questa porta offre una resistenza superiore ai graffi e all'usura quotidiana, mantenendo inalterata la sua bellezza nel tempo. Caratterizzata da un'anta tamburata con incisioni pantografate, Sinfonia offre una vasta gamma di possibilità estetiche per adattarsi perfettamente a ogni ambiente, con la garanzia di una superficie resistente e facile da pulire.

MANUTENZIONE

Le porte interne tamburate sono progettate per garantire durata ed estetica nel tempo, richiedendo solo una manutenzione minima. Per preservarne l'aspetto e il corretto funzionamento, si consiglia di seguire queste semplici indicazioni.

Pulizia regolare

- **Superfici della porta:** pulire con un panno morbido e asciutto o leggermente inumidito con acqua tiepida e un detergente neutro.
- **Evitare prodotti aggressivi:** non utilizzare solventi, alcol, ammoniaca o detersivi abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura.
- **Asciugatura:** dopo la pulizia, passare un panno asciutto per evitare la formazione di aloni o infiltrazioni di umidità nei bordi.

Manutenzione della ferramenta

- **Cerniere:** controllare periodicamente il serraggio delle viti ed eventualmente lubrificare con un olio specifico per meccanismi.
- **Serrature e maniglie:** pulire con un panno asciutto e lubrificare se necessario per garantirne il corretto funzionamento.

Precauzioni d'uso

- Evitare urti violenti che potrebbero compromettere la struttura della porta.
- Non esporre la porta a fonti di calore diretto o umidità eccessiva per prevenire deformazioni nel tempo.
- Non applicare adesivi o nastri sulla superficie, poiché potrebbero lasciare residui difficili da rimuovere.

Seguendo queste semplici indicazioni, le porte interne tamburate manterranno a lungo la loro bellezza e funzionalità.