

# Infisso in pvc/alluminio

# **FIDRA**

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto P&C s.r.l. per il suo intervento di ristrutturazione. Questo manuale è progettato per fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, la manutenzione e la cura del prodotto acquistato.

Troverà in queste pagine tutti i consigli e le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, permettendole di apprezzare appieno un prodotto italiano di alta qualità.

## **ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

- **AVVERTENZA:** Per garantire la sicurezza delle persone, è essenziale seguire attentamente queste istruzioni.
- **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:** Assicurarsi di mantenere questo documento per future consultazioni.

Nota: P&C s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Qualsiasi intervento non autorizzato da P&C s.r.l. (come manomissioni o modifiche tecniche) durante il periodo di garanzia annullerà immediatamente la garanzia stessa. In tali casi, P&C s.r.l. non sarà responsabile per danni o obblighi derivanti da tali interventi non autorizzati.

## Frequenza degli Interventi

Intervento	Frequenza consigliata
Pulizia superfici esterne e vetri	Ogni 3-6 mesi
Pulizia guarnizioni e ingrassaggio	Ogni 6 mesi
Pulizia sistema di drenaggio	1 volta all'anno o al bisogno
Lubrificazione ferramenta e parti mobili	1 volta all'anno
Regolazione ferramenta	1 volta all'anno o al bisogno

## Pulizia Superfici

- Usa panni morbidi e detergenti neutri.
- Evita prodotti abrasivi, solventi, acetone o spugne ruvide.
- Per i vetri: pelle di daino e acqua calda.
- Per superfici in legno interne: prodotti emollienti specifici.

## Sistema di Drenaggio

- Controlla e pulisci i fori/asole di scarico dell'acqua piovana.
- Rimuovi sporco, sedimenti o insetti con strumenti non aggressivi.
- Intervento consigliato: 1 volta all'anno o in caso di infiltrazioni.

## Guarnizioni di Tenuta

- Pulisci con acqua.
- Ingrassa con prodotti specifici per guarnizioni.
- Frequenza: ogni 6 mesi.

## Ferramenta e Meccanismi

- Controlla visivamente lo stato di usura.
- Lubrifica con grasso per cuscinetti, vaselina tecnica o olio specifico.
- Evita prodotti aggressivi.
- In caso di usura evidente, contatta un tecnico specializzato.

## Regolazioni

- Effettua regolazioni se noti:
  - Difficoltà di apertura/chiusura
  - Ante che urtano il telaio o tra loro
  - Guarnizioni non uniformemente compresse
- Solo personale qualificato deve eseguire le regolazioni.

## Sicurezza e Buone Pratiche

- Non applicare carichi su ante o maniglie.

## SCHEDA DI MANUTENZIONE

- Non lasciare oggetti sui davanzali.
- Evita di sporgerti da finestre aperte.
- Non lasciare finestre aperte in presenza di vento forte (>40 km/h).
- Non lasciare finestre aperte incustodite, soprattutto con bambini presenti.

### **Uso Salutare: Arieggiamento**

- Arieggia regolarmente per evitare condensa e muffe.
- In ambienti umidi (bagni, cucine), apri le finestre dopo l'uso.
- Considera l'uso di deumidificatori o VMC secondo normativa UNI EN 15251.